

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI KALVIS FIRMA SCAREM S.C.

MODEL KOTŁA	KALVIS - 2-12	KALVIS -2-16	KALVIS - 2-20	KALVIS -2-25U	KALVIS -2-30	KALVIS -2-40	KALVIS -2-70	KALVIS -3-50	KALVIS-10
Moc nominalna, kW	12	16	20	25	30	40	70	50	24
Współczynnik sprawności, %	82							78	89
Rodzaj paliwa drewno*	DREWNO								
Ogrzewana powierzchnia przy współczynniku przenikalności cieplnej~2,5 m²	80..150	100..200	140..250	180..300	220...380	220..380	300.480	450..550	300
Czas spalania paliwa, godz.**	3,5	3,5	5	4	4,5	4,5	4	3	4
Pojemność paleniska, dm³ (l)	62	70	110	130	160	200	467	195	130
Minimalny ciąg w kominie, Pa	18	18	20	25	28	35	40	25	18
Średnica czopucha, mm	160	160	160	160	180	180	250	200	180
Rozmiary, HxBxL, mm	980X620 X1075	1170X619 X1154	1170X750 X985	1355X665 X1230	1480X715 X1190	1480X815 X1190	1863X920 X1720	1240X910 X1170	1430X800 X1200
Waga (brutto), kg	291	348	375	456	479	552	1066	1664	438

* Jako paliwo alternatywne można stosować węgiel kamienny, odpady drewniane, brykiet z drewna i torfu. Nie zaleca się stosowania drewna o wilgotności powyżej 25% ** Przy nominalnej mocy kotła