

**OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI KALVIS FIRMA SKAREM S.C .**

<b>MODEL KOTŁA</b>	<b>KALVIS- 4 CM</b>	<b>KALVIS -4 C</b>	<b>KALVIS- 4D</b>	<b>KALVIS-4B1</b>	<b>KALVIS -4</b>	<b>KALVIS -4 AB</b>
<b>Moc nominalna, kW</b>	7	10	12	13	14	17
<b>Współczynnik sprawności, %</b>	70	70	74	72	76	78
<b>Rodzaj paliwa drewno*</b>	drewno*					
<b>Ogrzewana powierzchnia przy współczynniku przenikalności cieplnej~2,5 m<sup>2</sup></b>	40...80	40..100	40...130	50...140	80...160	80...180
<b>Czas spalania paliwa, godz.**</b>	1,5	1,5	4	3,8	2	2
<b>Pojemność paleniska, dm<sup>3</sup> (l)</b>	33	43	70	50	70	80
<b>Minimalny ciąg w kominie, Pa</b>	12	12	12	17	15	15
<b>Średnica czopucha, mm</b>	130	130	130	130	160	160
<b>Rozmiary, HxBxL, mm</b>	753x455x720	753x459x905	840x760x635	905x600x790	935x560x1000	947x815x1100
<b>Waga (brutto), kg</b>	120	152	186	175	224	296

\* Jako paliwo alternatywne można stosować węgiel kamienny, odpady drewniane, brykiet z drewna i torfu.

Nie zaleca się stosowania drewna o wilgotności powyżej 25%

\*\* Przy nominalnej mocy kotła