DOMOWE KOTŁY C.O.

KALVIS

KALVIS-2-12
KALVIS-2-16

KALVIS-2-20

KALVIS-2-30

KALVIS-2-40

KALVIS-2-25U
KALVIS-2-30U

KALVIS-3-50

KALVIS-10

SKAREM S.C.
Marek Myszkowski, Sebastian Myszkowski
www.myszkowski-skarem.pl
tel. 59 862 58 46 wew. 23
ul. Pionierów 19 ; 84-300 Lębork

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001 = ISO 14001 = OHSAS 18001
DNV

CE PG AE71 GTB

DOMOWE KOTŁY C.O.

KALVIS

	KALVIS -2-12	KALVIS -2-16	KALVIS -2-20	KALVIS -2-25U	KALVIS -2-30	KALVIS -2-30U	KALVIS -2-40	KALVIS -3-50	KALVIS -10
Moc nominalna, kW **Номинальная мощность, кВт** Nominal output when firing wood, kW	12	16	20	25	30		40	50	24
Współczynnik wydajności, % **Коеффициент полезпого действия, %** Efficiency when firing wood, %	82							78	89
Rodzaj paliwa **Используемое топливо** Fuel used	drewno* **дрова*** wood logs*								drewno **дрова** wood logs
Ogrzewana powierzchnia(przy współczynniku przenikalności cieplnej nie większej jak 2,5) , m² **Обогреваемая площадь (при тепловом сопротивлении помещения, не менше чем ~2,5), м²** Heated area (when thermal resistance quotient of the building ~2,5), m²	80...150	100...200	140...250	180...300	220...380		300...480	350...550	300
Czas spalania, h.** **Время сгорания топлива, час.**** Combustion duration, h**	3,5		5	4	4,5			3	4***
Pojemność komory spalania, dm³ (l) **Объем топки, дм³ (л)** Combustion chamber volume, dm³ (l)	62	70	110	130	160		200	195	130
Minimalny ciąg w kominie, Pa **Минимальная тяга дымохода, Па** Minimum chminey draught, Pa	18		20	25	28		35	25	18
Rozmiar czopucha, mm **Размеры трубы котла, мм** Smoke outlet diameter, mm	Ø160				Ø180			Ø200	Ø180
Wymiary, HxBxL, mm **Габаритные размеры HxBxL, мм** Dimensions, HxWxL, mm	980x620 x1075	1170x565 x1155	1135x670 x985	1355x620 x1230	1480x680 x1190	1475x715 x1260	1480x790 x1190	1240x910 x1170	1270x700 x1170
Waga (brutto), kg **Масса (брутто), кг** Weight (brutto), kg	291	348	375	456	479	520	552	664	438

*** Jako paliwo alternatywne można używać węgiel kamienny, odpady drewniane, brykiet z torfu i trocin.**
**** Długość palenia jednego załadunku paliwa zależy od wilgotności, jakości oraz rodzaju paliwa. Palenie drewnem o wilgotności większej jak 25% niewskazane.**
***** Palenie drewnem o wilgotności większej jak 20% niewskazane.**

*** Jako paliwo alternatywne można używać węgiel kamienny, odpady drewniane, brykiet z torfu i trocin.**
**** Długość palenia jednego załadunku paliwa zależy od wilgotności, jakości oraz rodzaju paliwa. Palenie drewnem o wilgotności większej jak 25% niewskazane.**
***** Palenie drewnem o wilgotności większej jak 20% niewskazane.**

* Wood waste, saw dust and turf briquettes, peat-coal can be used as alternative fuel.
** Combustion duration depends on fuel type, humidity, quality, outside conditions and many other factors. It is not recommended to fire boilers with wood that contains more than 25% moisture.
*** It is not recommended to fire boilers with wood that contains more than 20% moisture.

SKAREM S.C.
Marek Myszkowski, Sebastian Myszkowski
www.myszkowski-skarem.pl
tel. 59 862 58 46 wew. 23
ul. Pionierów 19 ; 84-300 Lębork

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION = ISO 9001 = ISO 14001 = OHSAS 18001 = DNV
CE PG AE71 GB